

## Technisches Datenblatt PDF

# UCFS30928



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 57 mm    |
| A                        | 44 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 49 mm    |
| A4                       | 33 mm    |
| d                        | 44,45 mm |
| e                        | 14 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 125      |
| J                        | 125 mm   |
| L                        | 160 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 28,50 mm |
| S                        | 22 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 53 kN    |
| C0              | 31,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 3,90 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS309     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC30928G2 |