

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFS311L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 66 mm  |
| A                        | 52 mm  |
| A1                       | 20 mm  |
| A2                       | 58 mm  |
| A4                       | 39 mm  |
| d                        | 55 mm  |
| e                        | 17 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H3                       | 150    |
| J                        | 140 mm |
| L                        | 185 mm |
| N                        | 23 mm  |
| s1                       | 33 mm  |
| S                        | 25 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 71,50 kN |
| C0              | 44,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 5,70 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS311     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC311G2L3 |