

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFS31752



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 96 mm    |
| A                        | 74 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| A2                       | 80 mm    |
| A4                       | 54 mm    |
| d                        | 82,55 mm |
| e                        | 24 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H3                       | 220      |
| J                        | 204 mm   |
| L                        | 260 mm   |
| N                        | 31 mm    |
| s1                       | 48 mm    |
| S                        | 40 mm    |



| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 132,60 kN |
| C0              | 96,50 kN  |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 17,26 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 54,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS317     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31752G2 |