

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFS328T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 145 mm   |
| A                        | 125 mm   |
| A1                       | 55 mm    |
| A2                       | 131 mm   |
| A4                       | 95 mm    |
| d                        | 140 mm   |
| e                        | 45 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H3                       | 400      |
| J                        | 350 mm   |
| L                        | 450 mm   |
| N                        | 41 mm    |
| s1                       | 72,50 mm |
| S                        | 59 mm    |



| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 275 kN |
| C0              | 272 kN |
| T min.          | -40 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 92,70 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 120 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS328      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC328G2T04 |