



# Technisches Datenblatt PDF

## UCP20825T20CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 34 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| d                        | 39,69 mm |
| Dz                       | 88 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 49,20 mm |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 100 mm   |
| J                        | 137 mm   |
| L                        | 184 mm   |
| L1                       | 52 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 23 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 69 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,20 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P208N        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20825G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC208       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20825    |