


# Technisches Datenblatt PDF

## UCP209L3CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 37 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| d                        | 45 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 54 mm    |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 108 mm   |
| J                        | 146 mm   |
| L                        | 190 mm   |
| L1                       | 60 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 23 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 70 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,44 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P209N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC209G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC209    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20945  |