



# Technisches Datenblatt PDF

## UCP21030L4CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 39 mm    |
| B                        | 51,60 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 57,20 mm |
| H1                       | 22 mm    |
| H2                       | 114 mm   |
| J                        | 159 mm   |
| L                        | 206 mm   |
| L1                       | 65 mm    |
| N                        | 20 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 76 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 3,09 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P210N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21030G2L4 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC210      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21030   |