

## Technisches Datenblatt PDF

# UCP213CO

### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 46 mm    |
| B                        | 65,10 mm |
| d                        | 65 mm    |
| Dz                       | 132 mm   |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 76,20 mm |
| H1                       | 27 mm    |
| H2                       | 150 mm   |
| J                        | 203 mm   |
| L                        | 265 mm   |
| L1                       | 77 mm    |
| N                        | 25 mm    |
| N1                       | 29 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| Z                        | 90,80 mm |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 6,02 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P213N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC213G2  |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21365 |