

## Technisches Datenblatt PDF


### UCPA20620T04CO



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| B                        | 38,10 mm |
| d                        | 31,75 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| E                        | 18 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 13 mm    |
| H2                       | 84 mm    |
| J                        | 66 mm    |
| L                        | 94 mm    |
| L1                       | 30 mm    |
| N                        | M14 mm   |
| s1                       | 19,05 mm |
| S                        | 15,90 mm |
| Z                        | 51,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,04 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA206N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20620G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20620    |