

## Technisches Datenblatt PDF


### UCPA21134CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 66 mm    |
| A1                       | 33 mm    |
| B                        | 55,60 mm |
| d                        | 53,98 mm |
| Dz                       | 110 mm   |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 63,50 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 125 mm   |
| J                        | 104 mm   |
| L                        | 140 mm   |
| L1                       | 47 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |
| Z                        | 77 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 3,42 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA211N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21134G2 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC211    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21134 |