


## Technisches Datenblatt PDF

### UCPA21135T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 66 mm    |
| A1                       | 33 mm    |
| B                        | 55,60 mm |
| d                        | 55,56 mm |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 63,50 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 125 mm   |
| J                        | 104 mm   |
| L                        | 140 mm   |
| L1                       | 47 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 3,20 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA211        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21135G2T20 |