

## Technisches Datenblatt PDF

### UCPAE202T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A1                       | 19 mm    |
| B                        | 31 mm    |
| d                        | 15 mm    |
| E                        | 10 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 33,30 mm |
| H1                       | 9 mm     |
| H2                       | 64 mm    |
| J                        | 50,80 mm |
| L                        | 65 mm    |
| L1                       | 18 mm    |
| N                        | M8 mm    |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,50 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE204     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC202G2T04 |