

# Technisches Datenblatt PDF

## UCPAE20926L4CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| d                        | 41,28 mm |
| Dz                       | 95 mm    |
| E                        | 15 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 53,90 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 107 mm   |
| J                        | 95,30 mm |
| L                        | 120 mm   |
| L1                       | 29 mm    |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 70,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,05 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE209N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20926G2L4 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC209      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20926   |