

# Technisches Datenblatt PDF

## UCPAE21031L3CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 54 mm     |
| A1                       | 34 mm     |
| B                        | 51,60 mm  |
| d                        | 49,21 mm  |
| Dz                       | 100 mm    |
| E                        | 20 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 57,20 mm  |
| H1                       | 15 mm     |
| H2                       | 115 mm    |
| J                        | 101,60 mm |
| L                        | 135 mm    |
| L1                       | 33,50 mm  |
| N                        | M16 mm    |
| s1                       | 25,80 mm  |
| S                        | 19 mm     |
| Z                        | 76,10 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,64 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE210N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21031G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC210      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21031   |