



## Technisches Datenblatt PDF UCPE201L3CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A1                       | 19 mm    |
| B                        | 31 mm    |
| d                        | 12 mm    |
| Dz                       | 54 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 33,30 mm |
| H1                       | 14,50 mm |
| H2                       | 64 mm    |
| J                        | 97 mm    |
| L                        | 130 mm   |
| L1                       | 40 mm    |
| N                        | 11 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |
| Z                        | 43,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,64 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE204N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC201G2L3 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20412  |