

# Technisches Datenblatt PDF

## UCPE20515L3CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 21 mm    |
| B                        | 34 mm    |
| d                        | 23,81 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 36,50 mm |
| H1                       | 14,50 mm |
| H2                       | 70 mm    |
| J                        | 103 mm   |
| L                        | 130 mm   |
| L1                       | 39 mm    |
| N                        | 11 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 14,30 mm |
| Z                        | 47,30 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 0,78 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE205N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20515G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC205      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20515   |