



# Technisches Datenblatt PDF

## UCPE20721NL3



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 45 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| B                        | 42,90 mm |
| d                        | 33,34 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 93 mm    |
| J                        | 126 mm   |
| L                        | 163 mm   |
| L1                       | 49 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 21 mm    |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| Z                        | 21,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,51 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE207N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20721G2L3 |