

# Technisches Datenblatt PDF

## UCPE21031CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 34 mm    |
| B                        | 51,60 mm |
| d                        | 49,21 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 57,20 mm |
| H1                       | 21,50 mm |
| H2                       | 115 mm   |
| J                        | 158 mm   |
| L                        | 200 mm   |
| L1                       | 61 mm    |
| N                        | 18 mm    |
| N1                       | 23 mm    |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 76,10 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,72 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE210N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21031G2 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21031 |