

# Technisches Datenblatt PDF

## UCPG207L3CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| B                        | 42,90 mm |
| d                        | 35 mm    |
| Dz                       | 80 mm    |
| E                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 93 mm    |
| J                        | 68 mm    |
| L                        | 100 mm   |
| L1                       | 35 mm    |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| Z                        | 59,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,52 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG207N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC207G2L3 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20735  |