


# Technisches Datenblatt PDF


## UCPG20824L4CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 30 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| d                        | 38,10 mm |
| Dz                       | 88 mm    |
| E                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 49,20 mm |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 98 mm    |
| J                        | 78 mm    |
| L                        | 110 mm   |
| L1                       | 35 mm    |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 69,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,93 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG208N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20824G2L4 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC208      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20824   |