


Technisches Datenblatt PDF UCPG20825T04CO



GehäuselagereinheitenGrauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Tem-

| Technische Eigenschaften | |
|--------------------------|----------|
| Α | 54 mm |
| A1 | 30 mm |
| В | 49,20 mm |
| d | 39,69 mm |
| Dz | 88 mm |
| E | 22 mm |
| G | M6x1 |
| Н | 49,20 mm |
| H1 | 20 mm |
| H2 | 98 mm |
| J | 78 mm |
| L | 110 mm |
| L1 | 35 mm |
| N | M12 mm |
| s1 | 24,60 mm |
| S | 19 mm |
| Z | 69,30 mm |



| Produktleistung | |
|-----------------|----------|
| С | 29,60 kN |
| CO | 18,20 kN |
| T min. | -40 °C |
| T max. | 100 ℃ |

| Andere Merkmale | |
|--------------------------------------|--------------|
| Gewicht | 1,82 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für | 8 Nm |
| Befestigungsschraube | |
| Bezeichnung des Gehäuses | PG208N |
| Bezeichnung des Lagers | UC20825G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung | SCOU20825 |