


## Technisches Datenblatt PDF


### UCPH203NL3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| B                        | 31 mm    |
| d                        | 17 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 70 mm    |
| H1                       | 15 mm    |
| H2                       | 101 mm   |
| J                        | 95 mm    |
| L                        | 127 mm   |
| L1                       | 48 mm    |
| N                        | 13 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |
| Z                        | 16 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,88 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH204N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC203G2L3 |