



# Technisches Datenblatt PDF

## UCPLE20618T20CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 41,50 mm  |
| A1                       | 27,50 mm  |
| B                        | 38,10 mm  |
| d                        | 28,58 mm  |
| Dz                       | 70 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 39,70 mm  |
| H1                       | 14,50 mm  |
| H2                       | 79,50 mm  |
| J                        | 119 mm    |
| L                        | 161,50 mm |
| N                        | 14 mm     |
| N1                       | 24,50 mm  |
| s1                       | 19,05 mm  |
| S                        | 15,90 mm  |
| Z                        | 52,70 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,98 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE206N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20618G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20618    |