



# Technisches Datenblatt PDF

## UCPLE20825NT20



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 51 mm     |
| A1                       | 34,50 mm  |
| B                        | 49,20 mm  |
| d                        | 39,69 mm  |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 49,20 mm  |
| H1                       | 18,50 mm  |
| H2                       | 98,50 mm  |
| J                        | 137,50 mm |
| L                        | 180,50 mm |
| N                        | 14 mm     |
| N1                       | 24,50 mm  |
| s1                       | 24,60 mm  |
| S                        | 19 mm     |
| Z                        | 24,50 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,75 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE208N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20825G2T20 |