


## Technisches Datenblatt PDF


### UCSP202T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 21 mm    |
| B                        | 31 mm    |
| A5                       | 18,30 mm |
| d                        | 15 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 78 mm    |
| H2                       | 41 mm    |
| H                        | 78 mm    |
| L                        | 264 mm   |
| L1                       | 225 mm   |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |
| SW                       | 3 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,60 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP203205/47 |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC202G2T20  |