

## Technisches Datenblatt PDF UCSP205



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 21 mm    |
| B                        | 34 mm    |
| A5                       | 19,70 mm |
| d                        | 25 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 78 mm    |
| H2                       | 41 mm    |
| H                        | 78 mm    |
| L                        | 264 mm   |
| L1                       | 225 mm   |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 14,30 mm |
| SW                       | 3 mm     |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,61 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP203205/52 |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC205G2     |