

## Technisches Datenblatt PDF


### UCSP20926L4



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| A5                       | 30,20 mm |
| d                        | 41,28 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 120 mm   |
| H2                       | 61 mm    |
| H                        | 120 mm   |
| L                        | 320 mm   |
| L1                       | 260 mm   |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| SW                       | 3,97 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 3,98 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP208210/85 |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20926G2L4 |