

## Technisches Datenblatt PDF

### UCT204CC+WB

### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 21 mm    |
| B                        | 31 mm    |
| A5                       | 18,30 mm |
| d                        | 20 mm    |
| Dz                       | 54 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 89 mm    |
| H1                       | 76 mm    |
| H2                       | 51 mm    |
| H                        | 89 mm    |
| L                        | 94 mm    |
| L1                       | 61 mm    |
| L2                       | 10 mm    |
| L3                       | 51 mm    |
| N                        | 19 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 32 mm    |
| P                        | 150 mm   |
| s1                       | 15,50 mm |
| S                        | 12,70 mm |
| SW                       | 3 mm     |
| Z                        | 44,30 mm |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 0,83 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T204N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC204G2  |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC204   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20420 |