


## Technisches Datenblatt PDF


### UCT20619L4



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 37 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 28 mm    |
| B                        | 38,10 mm |
| A5                       | 22,20 mm |
| d                        | 30,16 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H1                       | 89 mm    |
| H2                       | 56 mm    |
| H                        | 102 mm   |
| L                        | 113 mm   |
| L1                       | 70 mm    |
| L2                       | 10 mm    |
| L3                       | 57 mm    |
| N                        | 22 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 37 mm    |
| s1                       | 19,05 mm |
| S                        | 15,90 mm |
| SW                       | 3,18 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,21 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T206        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20619G2L4 |