

## Technisches Datenblatt PDF

### UCT20620L3CO+WB

## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 37 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 28 mm    |
| B                        | 38,10 mm |
| A5                       | 22,20 mm |
| d                        | 31,75 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H1                       | 89 mm    |
| H2                       | 56 mm    |
| H                        | 102 mm   |
| L                        | 113 mm   |
| L1                       | 70 mm    |
| L2                       | 10 mm    |
| L3                       | 57 mm    |
| N                        | 22 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 37 mm    |
| P                        | 150 mm   |
| s1                       | 19,05 mm |
| S                        | 15,90 mm |
| SW                       | 3,18 mm  |
| Z                        | 52,50 mm |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,24 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T206N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20620G2L3 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20620   |