

# Technisches Datenblatt PDF


## UCT20926L4CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 49 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 35 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| A5                       | 30,20 mm |
| d                        | 41,28 mm |
| Dz                       | 95 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 117 mm   |
| H1                       | 102 mm   |
| H2                       | 83 mm    |
| H                        | 117 mm   |
| L                        | 144 mm   |
| L1                       | 87 mm    |
| L2                       | 16 mm    |
| L3                       | 83 mm    |
| N                        | 29 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| N2                       | 49 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| SW                       | 3,97 mm  |
| Z                        | 70,20 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,55 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T209N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20926G2L4 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC209      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20926   |