


## Technisches Datenblatt PDF


### UCT21132NT20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 64 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 38 mm    |
| B                        | 55,60 mm |
| A5                       | 33,40 mm |
| d                        | 50,80 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 146 mm   |
| H1                       | 130 mm   |
| H2                       | 102 mm   |
| H                        | 146 mm   |
| L                        | 171 mm   |
| L1                       | 106 mm   |
| L2                       | 19 mm    |
| L3                       | 95 mm    |
| N                        | 35 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| N2                       | 64 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |
| Z                        | 26,60 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 3,97 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T211N        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21132G2T20 |