

## Technisches Datenblatt PDF

# UCT212T20CC+WB

### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen,Spannlager mit Klemmschrauben,Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 64 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 42 mm    |
| B                        | 65,10 mm |
| A5                       | 39,70 mm |
| d                        | 60 mm    |
| Dz                       | 120 mm   |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 146 mm   |
| H1                       | 130 mm   |
| H2                       | 102 mm   |
| H                        | 146 mm   |
| L                        | 194 mm   |
| L1                       | 119 mm   |
| L2                       | 19 mm    |
| L3                       | 102 mm   |
| N                        | 35 mm    |
| N1                       | 32 mm    |
| N2                       | 64 mm    |
| P                        | 300 mm   |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| SW                       | 5 mm     |
| Z                        | 90 mm    |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 4,95 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T212N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC212G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC212     |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21260   |