

## Technisches Datenblatt PDF

### UCT21340T04CC+WB

#### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 26 mm    |
| A2                       | 44 mm    |
| B                        | 65,10 mm |
| A5                       | 39,70 mm |
| d                        | 63,50 mm |
| Dz                       | 132 mm   |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 167 mm   |
| H1                       | 151 mm   |
| H2                       | 111 mm   |
| H                        | 167 mm   |
| L                        | 224 mm   |
| L1                       | 137 mm   |
| L2                       | 21 mm    |
| L3                       | 121 mm   |
| N                        | 41 mm    |
| N1                       | 32 mm    |
| N2                       | 70 mm    |
| P                        | 300 mm   |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |
| Z                        | 90,60 mm |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 7,10 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T213N        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21340G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC213       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21340    |