


# Technisches Datenblatt PDF


## UCT213CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 26 mm    |
| A2                       | 44 mm    |
| B                        | 65,10 mm |
| A5                       | 39,70 mm |
| d                        | 65 mm    |
| Dz                       | 132 mm   |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 167 mm   |
| H1                       | 151 mm   |
| H2                       | 111 mm   |
| H                        | 167 mm   |
| L                        | 224 mm   |
| L1                       | 137 mm   |
| L2                       | 21 mm    |
| L3                       | 121 mm   |
| N                        | 41 mm    |
| N1                       | 32 mm    |
| N2                       | 70 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| SW                       | 6 mm     |
| Z                        | 90,60 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 6,82 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T213N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC213G2  |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21365 |