

## Technisches Datenblatt PDF

### UCT217L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 73 mm    |
| A1                       | 30 mm    |
| A2                       | 54 mm    |
| B                        | 85,70 mm |
| A5                       | 51,60 mm |
| d                        | 85 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 198 mm   |
| H1                       | 173 mm   |
| H2                       | 124 mm   |
| H                        | 198 mm   |
| L                        | 260 mm   |
| L1                       | 162 mm   |
| L2                       | 29 mm    |
| L3                       | 157 mm   |
| N                        | 48 mm    |
| N1                       | 38 mm    |
| N2                       | 73 mm    |
| s1                       | 42,85 mm |
| S                        | 34,10 mm |
| SW                       | 6 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 83,20 kN |
| C0              | 63,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 10,78 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T217      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC217G2L3 |