

## Technisches Datenblatt PDF

# UCT30515



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 26 mm    |
| B                        | 38 mm    |
| A5                       | 23 mm    |
| d                        | 23,81 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 89 mm    |
| H1                       | 80 mm    |
| H2                       | 62 mm    |
| H                        | 89 mm    |
| L                        | 122 mm   |
| L1                       | 76 mm    |
| L2                       | 14 mm    |
| L3                       | 65 mm    |
| N                        | 26 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 36 mm    |
| s1                       | 19 mm    |
| S                        | 15 mm    |
| SW                       | 3,18 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 22,36 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,25 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T305      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC30515G2 |