

## Technisches Datenblatt PDF

### UCT30720L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 45 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 32 mm    |
| B                        | 48 mm    |
| A5                       | 29 mm    |
| d                        | 31,75 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 111 mm   |
| H1                       | 100 mm   |
| H2                       | 75 mm    |
| H                        | 111 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 94 mm    |
| L2                       | 17 mm    |
| L3                       | 80 mm    |
| N                        | 30 mm    |
| N1                       | 20 mm    |
| N2                       | 45 mm    |
| s1                       | 24 mm    |
| S                        | 19 mm    |
| SW                       | 3,97 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 33,50 kN |
| C0              | 19,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,37 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T307        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC30720G2L3 |