

## Technisches Datenblatt PDF

### UKFA207H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 27 mm    |
| A                        | 34 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 46 mm    |
| B1                       | 43 mm    |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 52 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 161 mm   |
| H                        | 161 mm   |
| J                        | 130 mm   |
| J1                       | 66 mm    |
| L                        | 90 mm    |
| L1                       | 82 mm    |
| N                        | 15 mm    |
| s1                       | 22,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 1,34 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2307    |
| Bezeichnung des Gehäuses | FA207    |
| Bezeichnung des Lagers   | UK207G2H |