

## Technisches Datenblatt PDF

### UKPAE20924H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 30 mm    |
| B1                       | 50 mm    |
| d                        | 38,10 mm |
| d1                       | 65 mm    |
| E                        | 15 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 53,90 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 107 mm   |
| J                        | 95,30 mm |
| L                        | 120 mm   |
| L1                       | 29 mm    |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 26 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 2,04 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H230924    |
| Bezeichnung des Gehäuses | PAE209     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK209G2H24 |