

## Technisches Datenblatt PDF

### UKT205H+WB

## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 24 mm    |
| B                        | 21 mm    |
| A5                       | 18,50 mm |
| B1                       | 35 mm    |
| d                        | 20 mm    |
| d1                       | 38 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 89 mm    |
| H1                       | 76 mm    |
| H2                       | 51 mm    |
| H                        | 89 mm    |
| L                        | 97 mm    |
| L1                       | 62 mm    |
| L2                       | 10 mm    |
| L3                       | 51 mm    |
| N                        | 19 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 32 mm    |
| P                        | 150 mm   |
| s1                       | 18,50 mm |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 0,84 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2305    |
| Bezeichnung des Gehäuses | T205     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK205G2H |