


## Technisches Datenblatt PDF

# UKT206HCC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 37 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 28 mm    |
| B                        | 25 mm    |
| A5                       | 20,50 mm |
| B1                       | 38 mm    |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 45 mm    |
| Dz                       | 70 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H1                       | 89 mm    |
| H2                       | 56 mm    |
| H                        | 102 mm   |
| L                        | 113 mm   |
| L1                       | 70 mm    |
| L2                       | 10 mm    |
| L3                       | 57 mm    |
| N                        | 22 mm    |
| N1                       | 16 mm    |
| N2                       | 37 mm    |
| s1                       | 20,50 mm |
| Z                        | 52,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                    | 1,37 kg  |
| Spannhülse Referenz                        | H2306    |
| Bezeichnung des Gehäuses                   | T206N    |
| Bezeichnung des Lagers                     | UK206G2H |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC206   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung       | SCO20625 |