

## Technisches Datenblatt PDF

### UKT209H+WB

## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 49 mm  |
| A1                       | 16 mm  |
| A2                       | 35 mm  |
| B                        | 30 mm  |
| A5                       | 26 mm  |
| B1                       | 50 mm  |
| d                        | 40 mm  |
| d1                       | 65 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H                        | 117 mm |
| H1                       | 102 mm |
| H2                       | 83 mm  |
| H                        | 117 mm |
| L                        | 144 mm |
| L1                       | 87 mm  |
| L2                       | 16 mm  |
| L3                       | 83 mm  |
| N                        | 29 mm  |
| N1                       | 19 mm  |
| N2                       | 49 mm  |
| P                        | 300 mm |
| s1                       | 26 mm  |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 2,51 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2309    |
| Bezeichnung des Gehäuses | T209     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK209G2H |