

## Technisches Datenblatt PDF

### UKT209HCC+WB

## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 49 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 35 mm    |
| B                        | 30 mm    |
| A5                       | 26 mm    |
| B1                       | 50 mm    |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 65 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 117 mm   |
| H1                       | 102 mm   |
| H2                       | 83 mm    |
| H                        | 117 mm   |
| L                        | 144 mm   |
| L1                       | 87 mm    |
| L2                       | 16 mm    |
| L3                       | 83 mm    |
| N                        | 29 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| N2                       | 49 mm    |
| P                        | 300 mm   |
| s1                       | 26 mm    |
| Z                        | 70,20 mm |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                    | 2,58 kg  |
| Spannhülse Referenz                        | H2309    |
| Bezeichnung des Gehäuses                   | T209N    |
| Bezeichnung des Lagers                     | UK209G2H |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC209   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung       | SCO20940 |