

## Technisches Datenblatt PDF

# UKT21131H+WB

### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 64 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 38 mm    |
| B                        | 33 mm    |
| A5                       | 29 mm    |
| B1                       | 59 mm    |
| d                        | 49,21 mm |
| d1                       | 75 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 146 mm   |
| H1                       | 130 mm   |
| H2                       | 102 mm   |
| H                        | 146 mm   |
| L                        | 171 mm   |
| L1                       | 106 mm   |
| L2                       | 19 mm    |
| L3                       | 95 mm    |
| N                        | 35 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| N2                       | 64 mm    |
| P                        | 300 mm   |
| s1                       | 29 mm    |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |            |
|--------------------------|------------|
| Gewicht                  | 3,99 kg    |
| Spannhülse Referenz      | H231131    |
| Bezeichnung des Gehäuses | T211       |
| Bezeichnung des Lagers   | UK211G2H31 |