

## Technisches Datenblatt PDF

# UKT213H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 70 mm  |
| A1                       | 26 mm  |
| A2                       | 44 mm  |
| B                        | 36 mm  |
| A5                       | 32 mm  |
| B1                       | 65 mm  |
| d                        | 60 mm  |
| d1                       | 85 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H                        | 167 mm |
| H1                       | 151 mm |
| H2                       | 111 mm |
| H                        | 167 mm |
| L                        | 224 mm |
| L1                       | 137 mm |
| L2                       | 21 mm  |
| L3                       | 121 mm |
| N                        | 41 mm  |
| N1                       | 32 mm  |
| N2                       | 70 mm  |
| s1                       | 32 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 6,82 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2313    |
| Bezeichnung des Gehäuses | T213     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK213G2H |