

## Technisches Datenblatt PDF

# UKT309H



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 55 mm  |
| A1                       | 18 mm  |
| A2                       | 38 mm  |
| B                        | 38 mm  |
| A5                       | 30 mm  |
| B1                       | 50 mm  |
| d                        | 40 mm  |
| d1                       | 65 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H                        | 138 mm |
| H1                       | 125 mm |
| H2                       | 90 mm  |
| H                        | 138 mm |
| L                        | 178 mm |
| L1                       | 110 mm |
| L2                       | 20 mm  |
| L3                       | 97 mm  |
| N                        | 34 mm  |
| N1                       | 24 mm  |
| N2                       | 55 mm  |
| s1                       | 30 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 53 kN    |
| C0              | 31,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 4,17 kg  |
| Spannhülse Referenz      | H2309    |
| Bezeichnung des Gehäuses | T309     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK309G2H |