

## Technisches Datenblatt PDF USEHE201T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |         |
|--------------------------|---------|
| A                        | 25 mm   |
| A2                       | 30 mm   |
| B                        | 22 mm   |
| A5                       | 16 mm   |
| d                        | 12 mm   |
| E                        | 21 mm   |
| G                        | M6x1    |
| G1                       | M16     |
| H                        | 65 mm   |
| H                        | 65 mm   |
| L                        | 91 mm   |
| L1                       | 58 mm   |
| L3                       | 38 mm   |
| s1                       | 11 mm   |
| S                        | 6 mm    |
| SW                       | 2,50 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,59 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE203     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US201G2T04 |