

## Technisches Datenblatt PDF

# USEHE20618T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 30 mm    |
| A5                       | 22 mm    |
| d                        | 28,58 mm |
| E                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M24      |
| H                        | 85 mm    |
| H                        | 85 mm    |
| L                        | 114 mm   |
| L1                       | 72 mm    |
| L3                       | 40 mm    |
| s1                       | 15 mm    |
| S                        | 8 mm     |
| SW                       | 3,18 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,98 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE206       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20618G2T04 |