

## Technisches Datenblatt PDF

# USF21031NT04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 43,50 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 54,60 mm |
| d                        | 49,21 mm |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 111 mm   |
| L                        | 143 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 21,75 mm |
| S                        | 10,90 mm |
| Z                        | 33,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,48 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F210N        |
| Bezeichnung des Lagers                            | US21031G2T04 |